

# 油問題を解決する

**SNOM** スノム

**スノムマット水面用40cm×20cm**

新技術情報提供システムNETISに登録している

**震災復旧・復興支援**

油吸着分解材「スノム」のNETIS掲載期間は終了し

 国土交通省

**純植物性の油吸着マット！  
油の吸着状況がひと目でわかる！**



## 商品特徴

- ◆ 純植物性の油吸着マット！  
植物からできた油吸着分解材「スノム水面用パウダー」を植物繊維からできた袋に入れました。
- ◆ 油の吸着状況がひと目でわかる！  
油を吸着すると白い袋が半透明になり、中のケナフが薄橙色から茶褐色に変わり吸着状態が一目瞭然です。
- ◆ 「スノムマット水面用」は、90日間沈みません！  
使用する原料のかさ比重は0.1です。通常の使用方法ですと、約90日間水面に浮いています。（当社既存品の2倍の期間。但し、マットにヘドロなどの不純物が付着した場合その限りではありません。）

**40cm×20cm:40枚入**



## 商品形状

- スノムマット水面用  
40cm×20cm（タテ×ヨコ）200g/枚  
40袋入/箱（段ボール）

## 油吸着量

- 生分解する袋に、スノム水面用パウダーを詰めました。
- 各種油・溶剤の平均吸着量  
スノムマット水面用： 900g/枚

## 安全性

- 大気汚染防止法、水質汚濁防止法で規定される鉛、ヒ素、クロム、カドミウム、水銀等は使用していません。

## 処理方法

- スノムマット水面用の原料は、「植物」ですので庭に埋めると土に還ります。吸着した油は、含有バクテリアにより水と二酸化炭素になります。
- 油を吸着したスノムマット水面用は、特定の焼却炉で処理できますが、油や溶剤の組成により有毒ガスが発生することがあります。（本材からは有毒ガスは発生しません）

## 使用場所等

- 水面の浮油、油水分離槽、池、川、湖等で使用できます。
- 工場の床面、清掃が困難機械の底面に。
- オイル交換時の油滴処理に。

販売元：

製造元：有限会社アセンティー

〒747-0825 山口県防府市新田246番地

URL <http://www.asenthy.com>